RM34
Stadion Cirkelmaaier

Allett heeft zorgvuldig geluisterd naar de onderhoudsmensen van stadions voor de ontwikkeling van de nieuwe RM34 86cm ("34 inch") brede cirkelmaaier. Deze met twee hoogliftende messen uitgevoerde cirkelmaaier maait en zuigt met een enorme capaciteit om de drukke onderhouds-teams snel en efficiënt te laten maaien en opruimen na wedstrijden of hoog te maaien tijdens de ingroeiperiode na het zaaien.

Micro hoogteverstelling tussen 15 mm en 75 mm voor een exacte maaiafstelling

5 versnellingskeuze

90 liter grasvangbak

Uitzonderlijk sterke vacuüm-werking voor een perfecte maaiafval-verwerking

34" (86cm) maaibreedte

Hoge snelheid van de hooglift-messen voor een superafsnijding

Dubbele contra-roterende messen voor centrale collectie



Achterrol over de volle breedte voor duidelijke strepen

Optioneel over de volle breedte leverbare borstelstrip

Milati Grass Machine BV - Postbus 257 - 3350 AG Papendrecht
tel: 078 - 641 56 54 - email: info@grass-machine.com - www.allett.co.uk

ALLETT

ALLETT RM34 SPECIFICATIES

Type	Met 2 messen uitgevoerde cirkemaaier met achterrol				
Maaibreedte	860mm ("34 inch")				
Maaihoogte	15-75mm HOC variabel instelbaar				
Maaihoogte afstelling	Voor en achter micro hoogte verstelling				
Achterrol	3-delig uitgevoerde, aangedreven stalen achterrol met differentieel				
Aandrijving	Zwaar uitgevoerde aluminium versnellingsbakhuis met 5 versnellingen in staal				
Grasopvang capaciteit	90 liter				
Motor	223cc Briggs and Stratton® 950E motor met verticale krukas voorzien van “ReadyStart” ® . 1-cilinder, 4-takt, luchtgekoeld, OHV (Overhead Valve)				
Mes systeem	2 x 18” hoogliftende messen, contra roterend getimed voor het produceren van een hoog volume luchtstroom				
Mes aandrijving	Afzonderlijke beugel voor achterrol- en mesaandrijving heeft 3 instellingen: 1) alleen achterrol, 2) alleen messen of 3) achterrol en messen. Riemaandrijving naar as. Mesremkoppeling.				
Rembeveiliging	Ja				
Maaidek constructie	gefabriceerd van staal				
Droog gewicht	117 kg				
Max. breedte	940 mm	Hoogte	950-1080 mm	Lengte	2000 mm
Start mechanisme	door middel van trekkoord				
Geluidswaarde	100 db maximaal gegarandeerd geluidsniveau				
Snelheden	5 versnellingen: **1**e 1.9 km/h (1.2mph); **2**e 3.0 km/h (1.9mph); **3**e 4.5 km/h (2.8mph); **4**e 5.7 km/h (3.6mph); **5**e 6.7 km/h (4.2mph)				
Benzinetank capaciteit	1.1 liter				
Voorwielen	220 mm diameter luchtbanden draaiende in bronzen bussen				
Stuurbeugel	instelbaar voor het bedienigsgemak van de operator				

Allett voert een beleid van continue ontwikkeling en behoudt zich het recht voor de specificatie van elke Allett machine te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.

Ontworpen en vervaardigd in Groot-Brittannië.

Voor meer informatie of een vrijblijvende demonstratie van elke Allett machine op uw gras of in uw stadion, neem dan contact op met uw lokale benoemde Allett dealer. Volledige contactgegevens voor aangestelde Allett dealers is te vinden door even een mailtje te sturen naar hieronder vermeld adres of ons even te bellen.

Milati Grass Machine BV - Postbus 257 - 3350 AG Papendrecht
tel: 078 - 641 56 54 - email: info@grass-machine.com - www.allett.co.uk